

地下支柱早見表

設置方法	対応樹木規格		苗木	H=2.5 ~3.0 以下	目通り幹周(m)																			
	地下支柱の品番				0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00
外構で使用	下打	マルチサポート																						
	置くだけ	G・フィット		~H=3.0																				
	下打ちタイプ	フィット・スーパーマグMG-1																						
		フィット・スーパーマグMG-2																						
		フィット・スーパーマグMG-3																						
		フィット・スーパーマグMG-4																						
フィット・スーパーマグMG-5																								
屋上で使用可※	置くだけ	フィットYS		~H=2.5																				
	横打ちタイプ	フィット・SGS-S																						
		フィット・SGS-M																						
		フィット・SGS-L																						
		フィット・SGS-2L																						
		フィット・SGS-3L																						
		フィット・SGS-4L																						
		E・SGSちから8号																						
		E・SGSちから9号																						
		E・SGSちから10号																						

注1 選定には目通り幹周の他、樹高・根鉢の大きさも加味してください。巨大樹、ヤシ類などは、特殊仕様となります。

注2 屋上で使用の場合は、外構(本早見表と)樹木の対応規格が変わります。弊社営業所まで、お問い合わせください。